

STM2Z

Mélangeur 1U à 2 zones avec Bluetooth

Le STM2Z est un mélangeur d'installation à 2 zones avec Bluetooth qui peut être configuré en stéréo avec des sorties mono discrètes. Certaines applications typiques du STM2Z incluent les salles de réunion, les restaurants, les écoles, les salles d'audience, les clubs de remise en forme, les magasins de détail, les cafés, les cabinets médicaux/dentaires, les entrepôts et plus encore...



Conçu pour les exigences d'installation commerciale les plus courantes.



Idéal pour la musique de fond, la diffusion de message d'appels avec la possibilité de brancher dix sources externes.



Commandes du panneau avant pour gérer facilement les volumes source et principal pour les sorties stéréo et mono.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 4 entrées micro/ligne symétriques chacun avec alimentation fantôme commutable.
- Priorité sur le canal 1.
- 3 entrées ligne stéréo incluant le Bluetooth.
- Sorties stéréo et mono avec commandes d'égalisation indépendantes sur le panneau arrière.
- Contrôle de moniteur dédié avec sortie symétrique et sortie d'enregistrement.
- Connecteurs Euro/Phoenix pour un branchement rapide et sans problème.
- 1U, Alimentation universel, pour montage en rack, avec cordon IEC amovible.

Spécifications

Entrées	Mic 1~4	Type	Symétrique
		Connecteur	Bornier 3 broches
		Sensibilité	-56dB
		Autre	Alim. fantôme (15Vdc) Priorité sur Mic1
	Line 1~4	Type	Symétrique
		Connecteur	Bornier 3 broches
		Sensibilité	-18dB
		Autre	Priorité sur Line 1
	CH5/6 ~ CH9/10	Type	Asymétrique stéréo
		Connecteur	RCA Femelle
		Sensibilité	-22dB
	Sorties	Stéréo	Type
Connecteur			Bornier 3 broches
Autre			Égalisateur 2 bandes
Mono		Type	Symétrique
		Connecteur	Bornier 3 broches
		Autre	Égalisateur 2 bandes
Monitor		Type	Symétrique
		Connecteur	Bornier 3 broches
Rec		Type	Asymétrique
		Connecteur	RCA Femelle
Réponse en fréquence		20Hz~20KHz	
Rapport signal/bruit		>90dB	
Distorsion harmonique totale	<0.05%		
Diaphonie	>70dB		
Indicateurs	Alimentation – Signal d’entrée, Pointe – Signal de sortie, Pointe		
Alimentation	Alimentation universelle 100VAC ~ 240VAC		
Consommation	12 W		
Dimensions	1RU - 19" x 1.75" x 5.5" (483 x 44 x 139 mm)		
Poids	5.73 lb (2.6 Kg)		