

## Indoor/outdoor Paging Horn Speaker 32W with 25V/70V Transformer Haut-Parleurs à Pavillon 32W avec transformateur 25V/70V pour utilisation intérieure ou extérieure

### General Description:

The Quest Commercial QCS-HS8T Paging Horn Speaker is a weatherproof multi-purpose paging horn speaker featuring a built-in 25/70V transformer with external screwdriver-adjustable power taps. With a rated input of 32W, it provides intelligible voice paging and tone signaling for indoor and outdoor sound system applications. The speaker is fully weather-resistant for reliable operation in demanding environmental conditions. It is easily installed in wall, pole or ceiling-mount applications. It features a double re-entrant horn with compression driver for high sensitivity and a grey aluminum metal housing.

### Description Générale:

Le haut-parleur à pavillon Quest Commercial QCS-HS8T est un modèle polyvalent et résistant aux intempéries, doté d'un transformateur 25/70 V intégré et de prises de puissance externes réglables par tournevis. D'une puissance nominale de 32 W, il assure une diffusion vocale et sonore claire et intelligible pour les systèmes de sonorisation intérieurs et extérieurs. Entièrement étanche, il garantit un fonctionnement fiable même dans des conditions environnementales difficiles. Son installation murale, sur poteau ou au plafond est simple. Il est équipé d'un pavillon double rentrant avec moteur à compression pour une sensibilité élevée et d'un boîtier en aluminium gris.



### Features:

- Grey aluminum metal housing
- Weatherproof
- 32W nominal input
- 70V power taps: 1W, 2W, 4W, 8W, 16W, 32W
- 25V power taps: 2W, 4W, 7.5W, 15W
- Ships ready for installation

### Caractéristiques:

- Boîtier métallique en aluminium gris
- Résistant aux intempéries
- Puissance nominale de 32W
- Positions de réglages 70V : 1W, 2W, 4W, 8W, 16W, 32W
- Positions de réglages 25V : 2W, 4W, 7.5W, 15W
- Expédié prêts pour l'installation

### Specifications / Spécifications

	QCS-H17T
<b>Rated Input</b> - Puissance :	32W
<b>Line Voltage</b> - Voltage :	70V or/ou 25V
<b>Nominal Impedance</b> - Impédance Nominale :	8 Ohms
<b>Frequency response</b> - Réponse de fréquence :	350 Hz - 14 kHz
<b>Sensitivity</b> - Sensibilité :	120dB SPL 1W/1m
<b>Max SPL</b> - SPL Maximum :	125db RMS, 130dB Peek
<b>Transformer Taps</b> - Points de Réglage du Transformateur :	70V : 32W, 16W, 8W, 4W, 2W, 1W 25V : 15W, 7.5W, 4W, 2W
<b>Nominal Coverage</b> - Couverture nominale :	50° Conical / Conique
<b>Casing</b> - Boîtier :	Aluminum / Aluminium
<b>Dimensions</b> :	<b>Diameter</b> - Diamètre : 10" (254mm) <b>Depth</b> - Profondeur : 8.875" (225.4mm)
<b>Net weight (unit)</b> - Poids net (unité) :	4.8 lb (1.81 kg)
<b>Shipping weight</b> - Poids d'expédition :	6 lb. (2.72 kg)
<b>Shipping Dimension</b> - Dimension d'expédition :	10.7" x 10.8" x 11.1" (254 x 254 x 279 mm)
<b>Color</b> - Couleur :	Grey / Gris
<b>Master Carton Quantity</b> - Quantité par Boîte :	4