

Dual 4" Woofer Surface-Mount Speakers (Pairs) Haut-parleur de surface à double woofer de 4"



General Description:

The Quest Commercial SB400T surface-mounted speaker is perfect for a variety of environments where full-range audio is needed in a limited space: restaurants, bars, bistros, department stores and other venues. The Quest Commercial SB400T offers the bass response of a much larger speaker, and the dual 4" woofers and responsive 3/4" titanium tweeter make the Quest Commercial SB400T a phenomenal performer. Includes adjustable rustproof aluminum mounting bracket and rustproof aluminum grilles. Sold by pairs only.

Features:

- 4" Dual woofer speaker
- Two-way Full Range
- Vented LF Enclosure
- Attractive elliptical design (compact look)
- 3/4" voice coil (titanium diaphragm) with Neodymium magnetic structure
- 70 volt / 8 Ohms selectable
- Available in Black only

Description Générale:

Le haut-parleur de surface Quest Commercial SB400T est parfait pour une variété d'environnements où l'audio large bande est nécessaire dans un espace limité: restaurants, bars, bistros, grands magasins et autres lieux. Le Quest Commercial SB400T offre la réponse en basses d'un haut-parleur beaucoup plus grand, et les deux woofers de 4" et le tweeter réactif en titane de 3/4" donnent au Quest Commercial SB400T de phénoménales performances. Comprend un support de montage en aluminium antirouille réglable et des grilles en aluminium antirouille. Vendu par paires seulement.

Caractéristiques:

- Haut-parleur à double woofer de 4"
- 2 voies pleine gamme
- Enceinte basse fréquence ventilée
- Design elliptique attrayant (aspect compact)
- Bobine acoustique 3/4" (diaphragme en titane) avec structure magnétique en néodyme
- 70 volts / 8 Ohms sélectionnable
- Disponible en noir seulement

Specifications / Spécifications

	SB400T
Speaker Component - Composants :	4" Dual woofer / 3/4" Titanium Dome Tweeter
Nominal Impedance - Impédance Nominale :	8 Ohms
Power Handling (8Ω) - Puissance (8Ω) :	150W (Program)
Sensitivity - Sensibilité :	89 dB SPL (1W/1M)
Max SPL - SPL Maximum :	90 dB SPL (1W/1M)
Frequency response - Réponse en fréquence :	75 - 20 KHz
Transformer Taps - Points du Transformateur :	30W, 15W, 7.5W, 3.8W, 8 ohms
Nominal Coverage - Couverture nominale :	100° Conical / Conique
Unit Dimensions - Dimensions unitaire :	12 3/8" x 5 3/4" x 7 5/8" (314 x 146 x 194mm)
Unit Weight - Poids unitaire :	9.5 lb. (4.3 kg)
Color - Couleur :	Black / Noir
Shipping Dimensions (Pair) Dimensions d'expédition (Paire) :	14.75" x 8.25" x 18.25" (375 x 210 x 464 mm)
Shipping Weight - Poids d'expédition :	20.5 lb (9.3 kg)