

Dual 5.25" Woofer Surface-Mount Speakers (Pairs) Haut-parleur de surface à double woofer de 5.25"



General Description:

The Quest Commercial SB500T surface-mounted speaker is perfect for a variety of environments where full-range audio is needed in a limited space: restaurants, bars, bistros, department stores and other venues. The Quest Commercial SB500T offers the bass response of a much larger speaker, and the dual 5.25" woofers and responsive 1" titanium tweeter make the Quest Commercial SB500T a phenomenal performer. Includes adjustable rustproof aluminum mounting bracket and rustproof aluminum grilles. Sold by pairs only.

Features:

- 5.25" Dual woofer speaker
- Two-way Full Range
- Vented LF Enclosure
- Attractive elliptical design (compact look)
- 1" voice coil (titanium diaphragm) with Neodymium magnetic structure
- 70 volt / 8 Ohms selectable
- Available in Black only

Description Générale:

Le haut-parleur de surface Quest Commercial SB500T est parfait pour une variété d'environnements où l'audio large bande est nécessaire dans un espace limité: restaurants, bars, bistros, grands magasins et autres lieux. Le Quest Commercial SB500T offre la réponse en basses d'un haut-parleur beaucoup plus grand, les deux woofers de 5.25" et le tweeter réactif en titane de 1" donnent au Quest Commercial SB500T de phénoménales performances. Comprend un support de montage en aluminium antirouille réglable et des grilles en aluminium antirouille. Vendu par paires seulement.

Caractéristiques:

- Haut-parleur à double woofer de 5.25"
- 2 voies pleine gamme
- Enceinte basse fréquence ventilée
- Design elliptique attrayant (aspect compact)
- Bobine acoustique 1" (diaphragme en titane) avec structure magnétique en néodyme
- 70 volts / 8 Ohms sélectionnable
- Disponible en noir seulement

Specifications / Spécifications

	SB500T
Speaker Component - Composants :	5.25" Dual woofer / 1" Titanium Dome Tweeter
Nominal Impedance - Impédance Nominale :	8 Ohms
Power Handling (8Ω) - Puissance (8Ω) :	300W (Program)
Sensitivity - Sensibilité :	91 dB SPL (1W/1M)
Max SPL - SPL Maximum :	98 dB SPL (1W/1M)
Frequency response - Réponse en fréquence :	60 - 20 KHz
Transformer Taps - Points du Transformateur :	50W, 25W, 17.5W, 8.75W, 8 ohms
Nominal Coverage - Couverture nominale :	105° Conical / Conique
Unit Dimensions - Dimensions unitaire :	15.75" x 9.05" x 7.09" (400 x 230 x 180mm)
Unit Weight - Poids unitaire :	11.5 lb. (5.2 kg)
Color - Couleur :	Black / Noir
Shipping Dimensions (Pair) Dimensions d'expédition (Paire) :	16.75" x 10.75" x 16.25" (425 x 273 x 413 mm)
Shipping Weight - Poids d'expédition :	25.5 lb (11.6 kg)