

All-Weather 8" Surface-Mount Speakers (Pairs) Haut-parleurs de surface 8" toutes intempéries (Paires)



General Description:

The Quest Commercial SB900T surface-mounted speaker is designed for indoor or outdoor use, it is UV and corrosion proof, thanks to its rugged plastic housing with mesh grille and its rustproof aluminum mounting bracket. With a mica/polypropylene cone with Hi-temp KSV voice coil Tractrix horn 1" dome tweeter. The SB900T is 70V/8 ohms selectable with a built-in 70V transformer with adjustable transformer taps for paging and background music applications. It is corner compatible. For use in patios, restaurants, bars, terraces, amusement parks, zoos, shops, airports, train stations, factories and anywhere a commercial background or foreground music or paging is required. UV, saltwater proof and weatherproof construction makes this cabinet ideal for indoor and outdoor use. Mounting bracket included.

Features:

- Rugged high Impact mica / polypropylene composite housing
- Completely weather sealed
- Gold Plated Binding Posts
- 70 volt / 8 Ohms selectable
- UV and salt waterproof
- Includes rustproof aluminum mounting bracket
- Available in Black or White

Description Générale:

Le haut-parleur de surface Quest Commercial SB900T est conçu pour une utilisation intérieure ou extérieure, il est résistant aux UV et à la corrosion grâce à son boîtier en plastique robuste avec grille métallique et son support de montage en aluminium antirouille. Avec un cône en mica/polypropylène avec tweeter à dôme Tractrix 1", le SB900T est sélectionnable 70V/8 ohms avec un transformateur intégré de 70V avec des points réglables pour les applications de pagination et de musique de fond. Pour une utilisation dans les patios, restaurants, bars, terrasses, parcs d'attractions, zoos, magasins, aéroports, gares, usines et partout où un fond commercial ou musique de premier plan ou paging est nécessaire. Résistant aux rayons UV, à la corrosion et sa construction résistante aux intempéries rend ce cabinet idéal pour Utilisation intérieure et extérieure Support de montage inclus.

Caractéristiques:

- Boîtier en polypropylène en mica / polypropylène résistant aux chocs
- Complètement étanche
- Bornes de branchement plaquée or
- 70 volts / 8 Ohms sélectionnable
- Résistant aux rayons UV et à l'eau salée
- Comprend un support de montage en aluminium antirouille
- Disponible en noir ou blanc

Specifications / Spécifications

	SB900TB	SB900TW
Speaker Component - Composants :	8" Mica / poly Cone Woofer + 1" Dome Tweeter	
Nominal Impedance - Impédance Nominale :	8 Ohms	
Power Handling (8Ω) - Puissance (8Ω) :	125W (RMS) 250W (Max)	
Sensitivity - Sensibilité :	92 dB SPL (1W/1M)	
Max SPL - SPL Maximum :	98 dB SPL (1W/1M)	
Frequency response - Réponse en fréquence :	50 - 20 KHz	
Transformer Taps - Points du Transformateur :	50W, 40W, 30W, 20W, 10W	
Nominal Coverage - Couverture nominale :	105° Conical / Conique	
Unit Dimensions - Dimensions unitaire :	17.5" x 11.4" x 10.2" (444 x 290 x 259mm)	
Unit Weight - Poids unitaire :	13.0 lb. (5.9 kg)	
Color - Couleur :	Black / Noir	White / Blanc
Shipping Dimensions (Pair) Dimensions d'expédition (Paire) :	24.5" x 19.5" x 13.5" (622 x 495 x 343 mm)	
Shipping Weight - Poids d'expédition :	30.0 lb (13.6 kg)	